



Imprimante tickets thermique 80 mm

Robuste, élégante et accessible...

L'IMPRIMANTE THERMIQUE RAPIDE ET FONCTIONNELLE

Par ses caractéristiques, sa taille compacte et son design élégant, la SGPR-200II est l'imprimante fonctionnelle et bon marché par excellence.

La SGPR-200II possède toutes les caractéristiques requises du marché grâce à une technologie d'impression rapide de 260mm/s, sa triple interface et son kit d'installation simple et complet.

Le chargement papier s'effectue via le dessus de l'imprimante. Facile, rapide et efficace la SGPR-200II saura séduire pour son rapport qualité produit et son prix mini.



L'imprimante SGPR-200II est exclusivement disponible en vernis et mat noir.

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE :

Technique d'impression	<i>Thermique Directe</i>
Vitesse d'impression	<i>260 mm / sec</i>
Largeur d'impression	<i>Max 72 mm / 512 points par ligne</i>
Caractères / ligne	<i>Font A: 12x24 Dots Font B: 9x17 Dots</i>
Nombre de points	<i>203 DPI</i>
Buffer	<i>1024KB</i>
Massicot	<i>Coupe totale ou partielle</i>
Chargement Papier	<i>Par le haut de l'imprimante</i>
Fonction bip	<i>Bips disponibles après coupe massicot</i>

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER :

Référence	<i>PT80</i>
Largeur	<i>80 mm - 79,50 mm +/- 0,5 mm</i>
Épaisseur	<i>0,06-0,08 mm</i>
Diamètre Rouleau	<i>Max 83 mm</i>

CARACTÈRES IMPRIMABLES :

Polices de Caractères	<i>PC850/PC347/PC860/PC863/PC865</i>
Code à Barres	<i>UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39/CODE93/ CODE 128</i>
Codes à barres 2D	<i>QR code</i>
Tailles des Caractères	<i>48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B</i>
Emulation	<i>Compatible ESC/POS -OPOS</i>

CONNEXIONS :

Interface	<i>USB, RS232, Ethernet</i>
Contrôle Tiroirs caisses	<i>1 double port type RJ-11 6 pin</i>
Buzzer	<i>Intégré</i>
Alimentation	<i>AC100~220V (50~60HZ ≤ 1.5A)</i>
Câbles	<i>USB, RS232 fournis</i>
Pilotes compatibles	<i>Win 10/XP/Vista/7/Linux</i>

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	<i>175 x 144 x 130 mm</i>
Poids	<i>1.20Kg</i>
Matériaux	<i>Acier et ABS</i>
Couleur	<i>Vernis noir et mat</i>
Température d'utilisation	<i>0 à 45°C, humidité 10 à 80%</i>
MCBF	<i>100 Km de papier PT-80, massicot 1 million de coupes</i>
Marquage	<i>CE, FCC, RoHS</i>

Les **+ SAGA** :

- Vitesse d'impression 260mm/s
- Triple Interface : USB, RS-232, Ethernet
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Fonction bip sortie ticket disponible



Capot vernis noir, corps mat - Impression codes 2D



Papier 80 mm- Chargement par le haut



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité SAGA